

## F40



Kategoria: Toroidalne

Typ: ASME/CRN

Zbiorniki toroidalne zgodne z ASME/CRN na rynek Ameryki Północnej

Zbiornik toroidalny pełny z płytą pięciootworową przeznaczony na rynek Ameryki Północnej. Zbiornik montowany na łapach, które można dostosować do indywidualnych wymagań klienta i układu podłogi pojazdu. Zbiornik najczęściej jest montowany w miejscu koła zapasowego. Pobór fazy ciekłej do zasilania pojazdów lub pobór fazy gazowej do instalacji pomocniczych (np. ogrzewanie).

- Ciśnienie obliczeniowe: 250/312 PSI
- Wykonanie zgodnie z: ASME Code Section VIII, Division I/ CRN
- Płyta armaturowa: pięciootworowa
- Standardowy kolor: czarny RAL 9005



**STAKO))**

Partia oferty / Oznaczenie	Średnica D [mm]	Wysokość H [mm]	Pojemność V [litr]	Pojemność V 80% [litr]	Waga [kg]
F60005740	600	250	57	45	37
F65007340	650	270	73	58	42
F68006540	680	230	65	52	41
F68006940	680	240	69	55	42
F72008840	720	270	88	70	52
F72010040	720	300	100	80	56
F72011240	720	330	112	89	59
F72012040	720	350	120	96	66